Creativ-Ambiente-Floor®
BAUCHEMIE GBR

Waldstraße 18 • D - 86825 Bad Wörishofen
Tel. 0049 / 8247 992 55 22
Fax 0049 / 8247 992 55 23
E-Mail: creativfloor@t-online.de

Arbeitsanweisung CM-Messung

Auftraggeber: _____

Adresse: _____

Objekt: _____

Stockwerk/Wohnung			
Estrich verlegt am			
Datum CM % Messung			

Einwaage 50 g			
Manometeranzeige bar			
Wassergehalt %			
Temperatur °C / Luftfeuchtigkeit %			
Estrichstärke mm			

Produkt:	Dosierung:	Zementsorte:	Menge:

Kieslieferant:	Bestellung DIN 1045-2:

Gemäß Merkblatt des Bundesverbandes Estrich und Belag vom JAN 2007 gelten Schnellestriche und mit trocknungsbeschleunigenden Zusatzmitteln hergestellte Estriche als Sonderestriche, die auch mit der C M- Methode gemessen werden können. Die Vorgabe, wann ein solcher Sonderestrich gefahrlos belegt werden kann, muß über den Hersteller des Schnellbindemittels erfolgen. (siehe Datenblatt SD und PD)

Anmerkungen:

CM-Messung wurde erstellt von der Firma:

_____

Datum & Unterschrift