Creativ-Ambiente-Floor®

KEINE EXPERIMENTE MEHR?

SICHER - SCHNELL - TROCKEN

Creativ-Ambiente-Floor® BAUCHEMIE GBR
Waldstraße 18 • D - 86825 Bad Wörishofen
Tel. +49 (0) 8247 992 55 22 • Fax +49 (0) 8247 992 55 23
E-Mail: creativfloor@t-online.de

Creativ-Ambiente-Floor®

PLASTIFIZIERER/VERGÜTUNG

PZ

Plastifizierer / Vergütung

Creativ – Ambiente – Floor PZ ist ein aus Kunstharzen hergestelltes Estrich - Vergütungsmittel (Plastifizierer). Für Zement und Anhydritestriche.

Vergütungsmittel (Plastifizierer)

- Sehr schnelle Mörtelförderung
- Für extrem lange Förderstrecken
- Hohe Anfangs- und Endfestigkeit
- Frei von aggressiven Stoff en
- Hohe Wasserreduzierung (bis zu 30%)
- Kein Nachnässen
- Sehr geringes Schwindverhalten
- Plastifizierend
- Sehr gute Verarbeitung des Frischmörtels
- Für Heizestriche gemäß DIN 18560 T.2 geeignet

Dosierung 200 Liter Mischung

50 kg Zement (z.B CEM I 42,5 N) – 50 ml C-A-Floor PZ – Wasser auf das nötige Maß reduzieren.
Festigkeiten : Bei Dosierung 0,2 % vom Zementgewicht (z.B. 50 kg Zement CEM I 42,5N und 50g C-A-Floor PZ) und einem W/Z Wert von 0,45 – 0,50 : **CT C 25 / F5**

Flüssiges Zusatzmittel, Farbe Braun. Lagerfähig: 1 Jahr. Frostfrei lagern. PH – Wert 7 -9.
Lieferform: Kanister 11 kg. Verarbeitungstemperatur +5° C bis 30 ° C .
Stand : Februar 2015